

Erhebungsbogen PrAllCon-Werte

zum Nachweis der technischen Eignung

von 4-Rad-Holzrückemaschinen auf befahrungsempfindlichen Standorten



Maschine

Hersteller			
Modell/Bezeichnung			
Hinterachslast		kN	
Rückelast		kN	landw. Schlepper 30 kN; Speziale Schlepper 35 kN
Radlast		kN	= (Hinterachslast + Rückelast) : 2
Reifenbreite		mm	1 Zoll = 25,4 mm
Reifenhöhe / Reifenbreite		%	
Felgendurchmesser		Zoll	
Reifenfülldruck		bar	
Art des Profils			1 = Softprofil; 0 = Traktionsprofil
Ergebnis Maximaldruck		bar	Bodendruck unter 20 cm Sand
Bewertung Maximaldruck		++ sehr gut + gut o befriedigend - ausreichend -- ungenügend	
Bewertung Radlast			
Gesamtbewertung			

Grau hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen.

Maschine

Hersteller			
Modell/Bezeichnung			
Hinterachslast		kN	
Rückelast		kN	landw. Schlepper 30 kN; Speziale Schlepper 35 kN
Radlast		kN	= (Hinterachslast + Rückelast) : 2
Reifenbreite		mm	1 Zoll = 25,4 mm
Reifenhöhe / Reifenbreite		%	
Felgendurchmesser		Zoll	
Reifenfülldruck		bar	
Art des Profils			1 = Softprofil; 0 = Traktionsprofil
Ergebnis Maximaldruck		bar	Bodendruck unter 20 cm Sand
Bewertung Maximaldruck		++ sehr gut + gut o befriedigend - ausreichend -- ungenügend	
Bewertung Radlast			
Gesamtbewertung			

Grau hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen.