LANDKREIS CALW	**Vergabe motormanuelle Holzernte in Kombination mit Holzrückung im Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023** **Beschreibung Pool-Los**

1. Einsatzort

Landkreis	Calw
Waldbesitzer	Stadt Altensteig
Forstreviere	Altensteig-West (6), Altensteig-Mitte (7), Altensteig-Süd (10)
Ansprechpartner UFB Calw	Herr Breitkreutz, Tel. 07051/160-682

2. Allgemeine Angaben zum Einsatzgebiet

Geografische Lage, Höhenangabe, Standorte,	Der Einsatzschwerpunkt befindet sich in dem westlich der Nagold gelegenen Wuchsgebiet Flächenschwarzwald auf 400 - 900 m über NN. Hier herrschen lehmig-sandige Böden aus mittlerem und oberem Buntsandstein vor, in abzugsträgen Lagen finden sich verbreitet wechselfeuchte bis staunasse Standorte. Das Nagoldtal und die Seitentäler der Nagoldzuflüsse sind von teils steilen Hanglagen geprägt. Die Waldbestände grenzen teilweise an öffentliche Verkehrswege und Bebauung an.
Waldbestände	Häufig dauerwaldartige, heterogene Mischbestände aus Fichte, Tanne, Kiefer, Buche und sonstigem Laub- und Nadelholz mit breiter Durchmesserstreuung. Vielfach Naturverjüngung auf großer Fläche. Vereinzelt markierte Habitatbaumgruppen und Waldrefugien.
Einschlagsvolumen motormanuell	8.500 Fm im Zeitraum 01.07.2022 – 30.06.2023, pro Unternehmer ca. 2.830 Fm
Abruf nach Kalendertertial	T1 (01.07. – 31.10.2022): ca. 3.000 Fm (pro Unternehmer ca. 1.000 Fm) T2 (01.11.2022 – 28.02.2023): ca. 2.500 Fm (pro Unternehmer ca. 830 Fm) T3 (01.03. – 30.06.2023): ca. 3.000 Fm (pro Unternehmer ca. 1.000 Fm)

3. Angaben zu Holzarten und Sortimenten in % bei der motormanuellen Holzernte und Holzrückung

Baumartenanteile in %	Fi/Ta 75, Kie/Lä/Dgl 10, Lbh 15					
Anzahl der Sorten	Nadel- und Laubholz jeweils 4 - 5 Sorten					
	ST, SP, SL (IL, BL) Nadel- und Laubholz					
	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Ndh	1	19	38	28	7	3
Lbh	0	1	2	1	0	0

4. Angaben zur Erschließung

Rückegassenabstand 40 m in befahrbaren Lagen	70 %
Rückegassenabstand >40 m in befahrbaren Lagen	30 %
Maschinenwegeabstand in Hanglagen >30 % Hangneigung bis 100 m	90 %
Maschinenwegeabstand in Hanglagen >30 % Hangneigung über 100 m	10 %

5. Allgemeine Hinweise

Da die konkreten Einsatzorte zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht vollständig feststehen, handelt es sich bei den angegebenen Werten um Erwartungswerte, die sich auf Erfahrungswerte aus Aufarbeitungen in den Vorjahren stützen. Diese können als Anhaltspunkte für die Kalkulation dienen. Ein Anspruch auf die Einhaltung dieser Werte bei konkreten Einsätzen besteht nicht. Witterungsbedingte Hiebsunterbrechungen durch Niederschläge und erhöhte Bodennässe sind einzukalkulieren.